



USZCZELKA FIBROWA DO PÓŁSRUBUNKU RÓWNOPRZELOTOWEGO KOD: 128-U

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS

Uszczelka fibrowa przeznaczona jest do półsrubunku równoprzelotowego – art. 128. Dostępna jest w rozmiarze 1/2", 3/4" oraz 1".

CHARAKTERYSTYKA

Maksymalna temperatura robocza	0°C ÷ +95°C
Maksymalne ciśnienie robocze	1,0 MPa
Czynnik roboczy	woda

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.