



REDUKCJA DO BUTLI TURYSTYCZNEJ KOD: FPB-287

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS

FPB-287 to gwintowana złączka przeznaczona do instalacji gazu propan-butan. Kształtka umożliwi połączenie małej butli turystycznej ze standardowym reduktorem, przeznaczonym do butli dużej 11 kg. Posiada gwint wewnętrzny (3/8" - jak w butli turystycznej) oraz gwint zewnętrzny (21,8L - jak w butli standardowej 11 kg). Złączka wykonana jest z mosiądzu.

CHARAKTERYSTYKA

Przyłącza	gwintowane (GW/GZ)
Maksymalna temperatura robocza	+70°C
Czynnik roboczy	gaz propan-butan

INSTALACJA

Na gwint butli turystycznej nakręcić gwint wewnętrzny złączki redukcyjnej. Na gwint zewnętrzny złączki nakręcić standardowy reduktor do gazu propan-butan. Uszczelnienie tylko na przeznaczone do tego uszczelki do gazu PB.

Po zakończeniu montażu zawsze sprawdzić szczelność całej instalacji z użyciem testera piankowego, czujnika lub wodnym roztworem wody z mydłem, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.