



# OPASKA ZACISKOWA 10/16

KOD: FPB-OP

## LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



### OPIS

**FPB-OP** to ślimakowa opaska zaciskowa, wykorzystywana w instalacjach gazu propan-butan, przy podłączaniu butli gazowej do urządzenia gazowego (np. kuchenki). Średnica 10 – 16 mm. Służy do zabezpieczania połączenia pomiędzy złączką, a przewodem do transportu gazu propan-butan, oraz połączenia pomiędzy reduktorem, a przewodem do gazu propan-butan. Opaska została zaprojektowana w taki sposób by zapewniać dużą siłę docisku, jednocześnie nie powodując uszkodzeń węża.

### INSTALACJA

Na końcówkę węża do gazu propan-butan, nałożyć luźno dwie opaski. Następnie do środka przewodu włożyć złączkę urządzenia gazowego, a w drugi jego koniec króciec reduktora. Jedną opaskę przesunąć tak, aby zaciskała się ona na środkowej części króćca reduktora gazowego, a następnie skręcić jej śrubę do wyraźnie wyczuwalnego oporu używając wkrętaka. Analogicznie postąpić z drugą opaską przesuwając ją uprzednio na złączkę do urządzenia gazowego.

**Po zakończeniu montażu zawsze sprawdzić szczelność całej instalacji z użyciem testera piankowego, czujnika lub wodnym roztworem wody z mydłem, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń.**

*Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączone do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.*