



3-WARSTWOWY WĄŻ DO GAZU, ZE ZBROJENIEM POLIESTROWYM ODPORNYM NA ROZERWANIE KOD: FPB-P/B

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS

Art. FPB-P/B przeznaczony jest do użytku domowego, do przesyłu gazu propan-butan pomiędzy butlą gazową, a urządzeniem zasilanym gazem. Przewód składa się z trzech warstw, wykonanych ze specjalnych komponentów PVC oraz różnych rodzajów kauczuku. Dla dodatkowego zabezpieczenia posiada także wzmocnienie tekstylne. Posiada homologację i certyfikat Zakładu Badań i Atestów "ZETOM".

CHARAKTERYSTYKA

Średnica przewodu	9 mm
Grubość ściany przewodu	2,5 mm
Maksymalne ciśnienie	2 MPa
Czynnik roboczy	gaz propan-butan
Jednostki handlowe	krążki 25 m i 50 m

INSTALACJA

- Przewody przystosowane są do podłączania urządzeń gazowych spalających propan-butan, o ciśnieniu roboczym zgodnym z tabliczką znamionową urządzenia i nie wyższym niż 2,0 MPa.

- Temperatura użytkowa przewodu nie może przekroczyć 70°C.
- Należy dbać o czystość przyłącza okresowo myjąc go miękką szmatką zwilżoną wodą lub lekkim detergentem.
- Po zamontowaniu, wąż nie może być w żadnym punkcie załamany ani naprężony.
- Należy unikać kontaktu przewodu z ostrymi krawędziami, mogącymi spowodować jego uszkodzenie.
- Wąż powinien przebiegać w odległości co najmniej 0,1 m od instalacji grzewczej.
- Należy zachować odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy butlą, a urządzeniem promieniującym ciepło.
- Wąż przyłącza może być użytkowany przez okres do 5 lat od daty montażu, pod warunkiem, że jest on w dobrym stanie technicznym. Po tym okresie należy go wymienić.
- Do wymiany węża należy zawsze użyć nowych opasek zaciskowych.

Używanie jakichkolwiek, innych typów uszczelnień, niż uszczelka płaska z elastomeru do zastosowań gazowych jest zabronione!

Po zakończeniu montażu zawsze sprawdzić szczelność całej instalacji z użyciem testera piankowego, czujnika lub wodnym roztworem wody z mydłem, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.