



# USZCZELKA DO ROZCIĄGLIWYCH PRZYŁĄCZY GAZOWYCH FLEXO-EXGAS

KOD: FPG-U

**LECHAR**

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



## OPIS

Uszczelka do rozciągliwych przyłączy gazowych Flexo-ExGas – art. FPG4 i FPG5. Wykonana jest z gumy NBR. Dostępna jest w rozmiarach 1/2", 3/4" oraz 1".

## CHARAKTERYSTYKA

<b>Maksymalne ciśnienie</b>	0,05 MPa (0,5 bar)
<b>Maksymalna temperatura otoczenia</b>	-20°C ÷ +120°C
<b>Czynnik roboczy</b>	gaz ziemny wysokometanowy (E), gaz ziemny zaazotowany (Ls), gaz ziemny zaazotowany (Lw), propan (P), propan-butan (B/P)

*Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.*