



MOSIĘŻNE ŁĄCZNIKI GWINTOWANE

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS

Łączniki gwintowane przeznaczone są do wykonywania połączeń rozbieralnych z innymi armaturami, oraz nagwintowanymi rurami z metalu (głównie ze stali). Mogą być stosowane w dowolnych instalacjach z nieagresywnym czynnikiem roboczym. Mosiężne złączki gwintowane spełniają wymagania normy PN-EN 1254-4.



CHARAKTERYSTYKA

Przylączka gwintowane	zgodne z ISO 228/1
Maksymalne ciśnienie robocze	1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza	0°C ÷ +95°C
Czynnik roboczy	woda, czynniki nieagresywne

DOSTĘPNE TYPY I ROZMIARY

Łącznik (śrubunek) kątowy z oringiem

KOD: 125

Przylączy gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
----	------	------	----	--------



Łącznik (śrubunek) prosty z oringiem

KOD: 126

Przylączy gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
----	------	------	------	----	--------	--------	----



Nypel

KOD: 270A

Przylączy gwintowane (GZ) ISO 228/1

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
----	------	------	------	----	--------	--------	----



Nypel redukcyjny

KOD: 291

Przylączy gwintowane (GZ) ISO 228/1

DN	1/2"x3/8"	3/4"x1/2"	1"x1/2"
	1"x3/4"	1 1/4"x1"	1 1/2"x1"
	1 1/2"x1 1/4"	2"x1 1/4"	2"x1 1/2"



Mufa

KOD: 270F

Przylączy gwintowane (GW) ISO 228/1

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
----	------	------	------	----	--------	--------	----



Mufa redukcyjna

KOD: 294

Przylączy gwintowane (GW) ISO 228/1

DN	3/4"x1/2"	1"x1/2"	1"x3/4"
----	-----------	---------	---------



Trójnik GW**KOD: 250F**

Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
----	------	------	------	----	--------	--------	----

**Trójnik GZ****KOD: 250A**

Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
----	------	------	------	----

**Kolano GW****KOD: 260F**

Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
----	------	------	------	----	--------	--------	----

**Kolano GW/GZ****KOD: 262A**

Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
----	------	------	------	----	--------	--------	----

**Kolano GZ****KOD: 260A**

Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1

DN	1/2"	3/4"	1"
----	------	------	----

**Kolano naścienne GW****KOD: 264F**

Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1

DN	1/2"
----	------

**Korek GZ****KOD: 286**

Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
----	------	------	----	--------	--------	----



Redukcja GZ/GW**KOD: 287**

Przyłącza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/1

DN	3/8"x1/4"	1/2"x1/4"	1/2"x3/8"	3/4"x3/8"
	3/4"x1/2"	1"x1/2"	1"x3/4"	1"1/4x3/4"
	1"1/4x1"	1"1/2x1"	1"1/2x1"1/4"	2"x1"
	2"x1"1/4"	2"x1"1/2"	2"1/2x2"	-

**Zaślepka GW****KOD: 288**

Przyłącze gwintowane (GW) ISO 228/1

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
-----------	------	------	----	--------	--------	----

**Redukcja GW/GZ****KOD: 290**

Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1

DN	1/2"x3/8"	3/4"x1/2"	1"x1/2"	1"x3/4"
-----------	-----------	-----------	---------	---------

**Przedłużka GW/GZ****KOD: 292**

Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1

Dostępne długości złączek:

L10 – L15 – L20 – L25 – L30 – L40 – L50

DN	1/2"	3/4"	1"
-----------	------	------	----

**Półrubunek do wodomierza, z uszczelkami – komplet 2 szt.****KOD: 127**

Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1

DN	1/2"x3/4"	3/4"x1"	1"x1"1/4"
	1"1/4x1"1/2"	1"1/2x2"	2"x2"1/2"

**Półrubunek równoprzelotowy pod uszczelkę płaską****KOD: 128**

Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1

DN	1/2"x1/2"	3/4"x3/4"	1"x1"
-----------	-----------	-----------	-------



UWAGA!

- Łączników gwintowanych nie należy skręcać na siłę przy uszczelnianiu. Może to spowodować mikropęknięcie złączki, które w wyniku drgań instalacji może doprowadzić do wycieku.
- Należy zwracać baczną uwagę, aby na łączniki nie działał żaden moment zginający.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.